



切口型

产品特点: 通过止动螺丝固定肩部, 防止脱落。



BGETN
切口型



订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 dr - 4 L
BGETN - 18 - 10.63 - L16.9

1 代号	主要尺寸										
	2 D	3 dr 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 0.1mm	D ₁	H	h	B	R	R ₁	螺栓位置 W	附件螺栓 M
BGETN	10	4.00 ~ 6.50	3.0 ~ 12.0	18	7.5	3		1	5.5	12	M4
	12	6.00 ~ 8.50	10.0 ~ 18.0	20						13	
	15	8.00 ~ 10.50	10.0 ~ 30.0	23						14.5	
	18	10.00 ~ 12.50		26						16	
	20	12.00 ~ 13.50	12.0 ~ 35.0	28	9	4	3	2	7	18	M5
	22	12.00 ~ 13.50		30						19	
	25	13.00 ~ 15.50		33						20.5	
	26	15.00 ~ 16.50		34						21	
30	16.00 ~ 20.50	38		23							

▲ L+H ≤ dr×3.0

D	D 公差 g6
10	-0.005 -0.014
12	-0.006 -0.017
15	
18	
20	-0.007 -0.020
22	
25	
26	
30	

■ 附属螺栓尺寸表

M (粗牙) × P	D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃	E	E ₁	b
M4×0.7	10	6	3	8	1.4	4	3	3
M5×0.8	12	8	4	10	1.2	4.5	3.5	4

材质	表面处理	硬度	附件
9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC	特殊内六角螺栓 1 个

定位销
夹具衬套