


## T5 型

■ 产品特点: 高效传动, 低噪音, 耐油, 耐疲劳, 无弹性, 无伸展, 抗龟裂性能好。该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。



SRT5  
T5型


订购编号示例

1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数  
SRT5 - 10 - 110

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRT5	10 (10mm)	37	185
		40	200
		45	225
		50	250
		55	275
		56	280
		59	295
		60	300
		65	325
		70	350
	15 (15mm)	75	375
		80	400
		84	420
		90	450
		95	475
		100	500
		105	525
		110	550
		115	575
		120	600
	20 (20mm)	124	620
		126	630
		130	650
		135	675
		138	690
		140	700
		145	725
		150	750
		156	780
		160	800
25 (25mm)	170	850	
	180	900	
	188	940	
	200	1000	
	215	1075	
	220	1100	
	224	1120	
	243	1215	
	260	1300	
	276	1380	

## T10 型

■ 产品特点: 高效传动, 低噪音, 耐油, 耐疲劳, 无弹性, 无伸展, 高扭矩, 耐磨损。该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。



SRT10  
T10型

订购编号示例

1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数  
SRT10 - 16 - 70

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRT10	15 (15mm)	40	400
		45	450
		50	500
		53	530
		55	550
		56	560
		63	630
		65	650
		70	700
		72	720
	20 (20mm)	75	750
		78	780
		80	800
		85	850
		90	900
		91	910
		92	920
		96	960
		98	980
		100	1000
	30 (30mm)	105	1050
		110	1100
		115	1150
		120	1200
		125	1250
		130	1300
		132	1320
		135	1350
		140	1400
		145	1450
	40 (40mm)	150	1500
		160	1600
		170	1700
		175	1750
		180	1800
		188	1880