


两端双轴承型

产品特点: 可用于同步齿形带的张力调节和从动侧带轮, 轴承位于两侧。



STXLD
两端双轴承型

订购编号示例

1 代号 - **2** 齿数 - **3** 匹配同步带类型
STXLD - 30 - XL-037

1 代号	2 齿数	3 匹配同步带类型	主要尺寸									轴承尺寸		
			dr	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	Dh	轴承型号	D	B	
STXLD	16	XL-025	5	25.87	25.36	32	20	7.5	12.5	11	69/5-2Z×2	13	4	
		XL-031						9	14					
		XL-037						11	16					
		XL-050						14	19					
	18	XL-037	6	29.11	28.6	35	25	11	16	13	69/6-2Z×2	15	5	
		XL-050						14	19					
	20	XL-037	8	32.34	31.83	40	27.5	11	16	16.5	69/8-2Z×2	19	6	
		XL-050						14	19					
	22	XL-037	8	35.57	35.07	45	31	11	16	16.5	69/8-2Z×2	19	6	
		XL-050						14	19					
	25	XL-037	10	40.43	39.92	48	36	11	16	19.5	69/10-2Z×2	22	6	
		XL-050						14	19					
	28	XL-037	10	45.28	44.77	55	41	11	16	19.5	69/10-2Z×2	22	6	
		XL-050						14	19					
	30	XL-037	10	48.51	48	55	41	11	16	19.5	69/10-2Z×2	22	6	
		XL-050						14	19					
	36	XL-037	10	58.21	57.7	67	51	11	16	19.5	69/10-2Z×2	22	6	
		XL-050						14	19					

▲ 轴承精度等级: 0 级 (压入前) ▲ 轴承采用压入方式

代号	类型	材质			表面处理
		主体	挡片	轴承	
STXLD	两端双轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理

同步带轮