



标准型 · 沉孔型

产品特点：是安装有标准型胀紧套的同步带轮。易于进行定位。



SEP8MF
标准型



SEP8MG
沉孔型

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 宽度代号 - 4 dr - 5 材料代码
SEP8MF - 30 - 15 - 20 - K

铝合金材质

1 代号	2 齿数	4 drH7				Dr	Ds	Dfo	Dfi	
		15		25						
SEP8MF SEP8MG	20	12~17	12	12~17	12	50.93	49.56	62	40	
	22				12~17	56.02	54.65	64	45	
	24				12~22	12~22	61.12	59.74	70	50
	26				16~25	16~24	16~24	66.21	64.84	75
	28	16~25	71.30	69.93			80	59		
	30	16~25	76.39	75.02			85	64		
	32	16~32	81.49	80.12			90	69		
	34	16~35	-	16~35	16~35	86.58	85.21	95	74	
	36				16~35	91.67	90.30	100	79	
	40				101.86	100.49	110	89		
	44				112.05	110.67	121	99		
	48	20~35	20~35	20~35	20~35	122.23	120.86	131	109	
	50				127.32	125.95	136	114		
	50				152.79	151.42	161	140		
60										

胀紧套参数表

dh7	最大许用扭矩 N·m		D		L
	SEP8MF	SEP8MG	SEP8MF	SEP8MG	
12	48	23	32	31	10.5
14	73		35		12
15	78		36		
16	83		37		13
17	88		38		
18	154		43		14
19	163		45		
20	171		46		
22	186	-	48	-	
24	206		50		15.5
25	216		52		
28	353		54		16.5
30	382		57		
32	412		59		
35	451		63		

▲ 使用无电解电镀胀紧套时，最大许用扭矩、许用轴向负载降低 20~30%

45# 材质

1 代号	2 齿数	4 drH7	Dr	Ds	Dfo	Dfi
		25				
SEP8MF SEP8MG	26	20~24	66.21	64.84	74	58
	30	20~25	76.39	75.02	83	63
	34	20~25	86.58	85.21	95	75
	40	20~25	101.86	100.49	111	90
	48	20~25	122.23	120.86	127	105

▲ 选择内径时，在上表范围内参照所用胀紧套参数表进行选择

▲ 挡片已铆接

▲ 内孔表面有时可能未进行表面处理

▲ 胀紧套有标准型与精巧型两种

3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸	
		W	A
15	15	22	16.8
	25	33	27.8

代号	类型	5 材料代码	材质			表面处理		
			带轮	挡片	胀紧套	带轮	挡片	胀紧套
SEP8MF SEP8MG	标准型 沉孔型	G	45#	Q195-215A	45#	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜
		H	45#	Q195-215A		无电解电镀	无电解电镀	无电解电镀
		K	铝合金	铝合金		本色阳极氧化处理	本色阳极氧化处理	-